




NEU in



SOMMERFELDT

OBERLEITUNGEN • STROMABNEHMER

Oberleitung für Spur 0



Die Spur „0“ Oberleitung ist nach demselben System wie die seit vielen Jahren bewährte HO Oberleitung hergestellt. Alle Masten sind montagefertig aus Metall verschweißt, lackiert und mit einer eingeschweißten Sockelschraube versehen. Somit ist eine absolute Stabilität gewährleistet. Ist der Untergrund stark genug, empfehlen wir: Bohren, Holzleim einstecken - Fertig! An den Fahrdrahtenden wird auf Maß ein 180°-Häkchen gebogen. Die Fahrdrähte werden am Ausleger verlötet. Wer besonders original nachbauen möchte, verwendet die Leichtbauseitenhalter Nr. 174. Zum besseren Lötten empfehlen wir unser Lötöl Nr. 082. Unsere Aufbauanleitung Nr. 002 ist sehr hilfreich für die Planung einer Oberleitung, und viele Beispiele aus dem HO-DB-Oberleitungssortiment sind auf Spur 0 übertragbar. Abbildungen sind zum Teil Handmuster.

The overhead wire system for track „0“ follows the same pattern as the overhead wire system for track „HO“, which is working highly reliable and established since years. All masts are made of welded metal, accurately varnished and provided with welded socket screws. This guarantees a reliable stability. Provided a stable and sturdy surface for mounting the masts we suggest drilling and a final fixing with glue. Done! At both ends you have to bend a 180-degree hook after cutting to the desired lengths. The wires are welded to the brackets. If a prototype design is wanted you can use light weight registration arms (no. 174). To improve the welding quality we recommend welding oil (no. 082). Our instruction booklet is helpful for planning overhead wire installations. Many examples from the productline for track „HO“ can be transferred to track „0“. Some of the pictures are handmade samples.

Overhead wire for track 0



NEU - NEW


Gitter-Streckenmast mit Ausleger (Flachmast)

Mainline mast, lattice-type with bracket (flat mast)

Weitere Artikel zur Ergänzung des Spur 0 Oberleitungssortiments sind geplant. Eine Terminzusage kann momentan jedoch nicht gemacht werden.

Further items are planned to complete track „0“ overhead assortment. Information on availability will follow.

610




DB


DB

Oberleitung für Spur 0

Overhead wire for track 0



610



613



612



611

Gitter-Streckenmast mit Ausleger (Flachmast) aus Metall verschweißt, 185 mm hoch, Sockelschraube M6x30 mm eingeschweißt, nach DB-Farbtönen lackiert. Ausleger aus Draht mit braunen Isolatoren, Leichtbauseitenhalter. Sehr stabil, damit der Fahrdrabt gespannt werden kann.

Mainline mast, lattice-type with bracket (flat mast) Welded metal, height 185 mm, welded socket screw M6x30 mm, colored according to DB color scheme, wire made bracket with brown insulators, light-weight registration arm. Very sturdy to support overhead wire tension.

Gitter-Streckenmast mit Doppel-ausleger, Auslegerabstand 16 mm, zu verwenden an Weichen und Nachspannstrecken. Alle Teile aus Metall. Ansonsten wie Art.Nr. 610


Mainline mast, lattice-type with twin bracket, bracket distance 16 mm, for use at switches and overlapping electrical blocks. All parts made of metal. Same characteristics as item no. 610

Gitter-Mittelmast mit 2 Auslegern für Gleisabstand 132 mm, keine elektrische Trennung zwischen den Auslegern. Ansonsten wie Art.Nr. 610

Middle mast with two brackets (track spacing 132 mm), no electric separation between brackets. Same characteristics as item no. 610

Gitter-Streckenmast ohne Ausleger. Ansonsten wie Art.Nr. 610

Mainline mast, lattice-type without bracket. Same characteristics as item no. 610



621

(621) Ausleger einzeln, zum Befestigen an Abspannmast und Turmmast (Winkelmast), keine elektrische Trennung, alles aus Metall verschweißt.


(621) Bracket single, for attachment on anchor mast and tower mast (L-profile), no electrical separation, completely made of welded metal.

Der Mastabstand zur Gleismitte beträgt 66 mm

The distance between mast and the middle of the track is 66 mm.

INFO

Oberleitung für Spur 0



623

Doppelspanwerk, funktionsfähig, für Tragseil und Fahrdrabt, zum Anklemmen an Abspannmast und Turmmast, Bausatz mit Beschreibung.

Twin tensioning assembly, fully functioning, for carrying cable and overhead wire, for attachment on anchor mast and tower mast. Kit including assembly instructions.

615

Abspannmast 200 mm hoch (Winkelmast) aus Metall, nach DB - Farbton lackiert, eingeschweißte Sockelschraube M6x30 mm, sehr stabil und belastbar gegen Seitenzug. Für die Zusatzmontage von Auslegern und Spanwerken gedacht.


Anchor mast (height 200 mm) L-profile, metal, colored according DB color scheme, welded socket screw M6x30 mm, very sturdy and robust. For additional mounting of brackets and tensioning assemblies.

622

Doppelausleger einzeln zum Befestigen an Abspannmast und Turmmast, Auslegerabstand 16 mm, alles aus Metall verschweißt.

Twin bracket, for attachment on anchor mast and tower mast (L-profile), bracket distance 16 mm, completely made of welded metal.


Overhead wire for track 0





626 Fahrdrabt ca.700 mm, fertig verschweißt, oben 0,6 mm, unten 0,7 mm, verkupfelter Eisendraht, Enden offen, Länge selbst bestimmen, Haken anbiegen.
Overhead wire (length approx. 700 mm), welded, top 0,6 mm, bottom 0,7 mm, copper plated iron wire, open ends, can be cut to required length hooks should be bent as needed


627 Fahrdrabt ca.1100 mm, fertig verschweißt, ansonsten wie Art.Nr. 626
Overhead wire (length approx. 1100 mm), completely welded, same characteristics as item no. 626.

Diese Artikel sind auch für Spur 0 : Following items are also for track „0“ :

850 
Rillenisolator grün
Grooved insulator, green


851 
Rillenisolator braun o. Abb.
Grooved insulator, brown

902 
Scherenstromabnehmer DR
Scissors type pantograph DR


903 
Scherenstromabnehmer DBS 54
Scissors type pantograph DBS 54



174 
Leichtbauseitenhalter
Light-weight registration arm

153 
Fahrdrabttrenner
Overhead separator

Made in Hattenhofen-Germany




SOMMERFELDT
OBERLEITUNGEN • STROMABNEHMER

GmbH
Friedhofstraße 42
D - 73110 Hattenhofen
Tel.: +49 (0)7164/3195
Fax: +49 (0)7164/5786
E-Mail: info@sommerfeldt.de
www.sommerfeldt.de